

- Deklaracja właściwości użytkowych nr:

DOP-4865-2025
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PST 120
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do drewnianych elementów konstrukcyjnych
3. Producent

DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Przedstawiciel

nd
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości

2+
6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

|                              | jednostka notyfikowana<br>nazwa     | jednostka notyfikowana<br>numer | według dokumentu | europejski dokument oceny |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Zakładowa kontrola produkcji | Instytut Techniki Budowlanej        | 1488                            | 1488-CPR-0122/Z  | -                         |
| Ocena techniczna             | Technický a zkušební ústav stavební | 1020                            | ETA 24/0873      | EAD 130186-00-0603        |

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| zasadnicze charakterystyki                     | właściwości użytkowe                     | według dokumentu |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Trwałość i przydatność użytkowa                | 1 i 2 wg PN-EN 1995-1-1:2010             | ETA 24/0873      |
| Bezpieczeństwo pożarowe                        |                                          |                  |
| Reakcja na ogień                               | A1                                       | ETA 24/0873      |
| Odporność na ogień                             | Właściwość użytkowa nie została oceniona | ETA 24/0873      |
| Higiena, zdrowie i środowisko                  | Materiał bezpieczny                      | ETA 24/0873      |
| Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych | Właściwość użytkowa nie została oceniona | ETA 24/0873      |
| Szttywność                                     | Właściwość użytkowa nie została oceniona | ETA 24/0873      |
| Podatność w badaniach cyklicznych              | Właściwość użytkowa nie została oceniona | ETA 24/0873      |
| Nośność- Nacisk                                |                                          |                  |
| Drewno N Rk, V, w                              | 31,9 kN                                  | ETA 24/0873      |
| Stal N Rd, V, s                                | 117,5 kN                                 | ETA 24/0873      |
| Nośność- Ścinanie F                            |                                          |                  |
| Drewno N Rk, H1, w                             | 2,5 kN                                   | ETA 24/0873      |
| Stal N Rd, H1, s                               | 3,7 kN                                   | ETA 24/0873      |
| Nośność- Ścinanie F                            |                                          |                  |
| Drewno N Rk, H2, w                             | 13 kN                                    | ETA 24/0873      |
| Stal N Rd, H2, s                               | 7,1 kN                                   | ETA 24/0873      |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.