

- Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4666-2023
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LK 6
2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Połączenie w nośnych konstrukcjach drewnianych
3.

Producent

DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4.

Przedstawiciel

nd
5.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości

2+
6.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Zakładowa kontrola produkcji	Instytut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPR-0122/Z	-
Ocena techniczna	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 22/0631	EAD 130186-00-0603

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe
- | zasadnicze charakterystyki | właściwości użytkowe | według dokumentu |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Klasy użytkowania | 1 i 2 wg PN-EN 1995-1-1:2010 | |
| Wytrzymałość połączenia | 19,91 kN | ETA 22/0631 |
| Sztywność połączenia | NPA | ETA 22/0631 |
| Plastyczność złącza | NPA | ETA 22/0631 |
| Odporność na wstrząsy sejsmiczne | NPA | ETA 22/0631 |
| Odporność na korozję i zniszczenie | NPA | ETA 22/0631 |
| Reakcja na działanie ognia | A1 | ETA 22/0631 |
| Odporność ogniowa | NPA | ETA 22/0631 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.