

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 3/3/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Uszczelka DR Taśma rozprężna
2. Nazwa producenta
DR Sp. z o. o.
Ul. Tysiąclecia 17
36-050 Sokołów Małopolski
NIP: PL 517-03-67-883
3. Deklarowane właściwości użytkowe:
Wyrób wymieniony w punkcie 1. posiada właściwości użytkowe zgodnie z
Aprobata Techniczną ITB-KOT-2020/1225 wyd 1. wydaną przez Instytut
Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Gęstość [kg/m ³]	60 (±5%)
Kolor	czarny
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]	4-5
Wydłużenie [%]	170
Przepuszczalność powietrza	w zależności od stopnia kompresji
Klasa palności DIN 4102	B2
Zakres temperatur pracy [°C]	-30 do +100 w krótkim czasie +130
Odporność na napór wody DIN EN 86 [Pa]	300
Temperatura aplikacji	Od + 5°C do + 30°C

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction
Product Regulation – CPR)

7. Taśma rozprężna stosowana jest w budownictwie:

- uszczelnienie kalenic i skosów dachowych
- uszczelnienie kołnierzy okien dachowych
- wypełnienie szczelin w konstrukcjach i elementach prefabrykowanych
- wypełnienie szczelin przy montażu stolarki okiennej


.....20,06,2023 ...
(Miejscowość, data)

Remigiusz Goc – prezes zarządu
(nazwisko i stanowisko)



[®]
Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 17
36-050 Sokółów Młp.
NIP PL 517-03-67-883
REGON 360065673
tel. 17 227 03 41


(podpis, pieczęć)