

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 9/7/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Uszczelka DR klinowa standard

2. Nazwa producenta

DR Sp. z o. o.

Ul. Okulickiego 11

36-050 Sokołów Małopolski

NIP: PL 517-03-67-883

3. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wyrób wymieniony w punkcie 1. posiada właściwości użytkowe zgodnie z Aprobata Techniczną ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2

5. Deklarowane właściwości użytkowe

Wymiary:

1000x50 mm

1000x60 mm

1000x70 mm

Kolory:

antracyt, ceglasty, brązowy

Właściwości pianki	Klasa pianki	Metoda testu
Pozorna gęstość (net), kg/m ³	19-21	ISO 845 : 1998
Twardość (ILD, 40%), N	140-185	ISO 2439 : 1997
poziom kompresji (50%, 22h, 70 °C), %, max	6	ISO 1856 : 1980
Pęknięcie przy rozciągnięciu, %, min	150	ISO 1798 : 1997
Siła rozciągania, kPa, min	90	ISO 1798 : 1997
Sprężystość, %, min.	35	ISO 8307 : 1990

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction Product Regulation – CPR)

7. Uszczelka DR klinowa standard stosowana jest w budownictwie:

- uszczelnienie kalenicy i skosów dachowych
- uszczelnienie kołnierzy okien dachowych
- uszczelnienie połączenia kosza z pokryciem dachowym

Sokołów Małopolski

19.07.2022

(Miejscowość, data)

Remigiusz Goc – prezes zarządu
(nazwisko i stanowisko)



Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 17
36-050 Sokołów Młp.
NIP PL 517-03-67-883
REGON 360065673
tel. 17 227 03 41

.....
(podpis, pieczęć)