

PFWHTG

pfs⁺ - screw**Wkręt do twardego drewna z główką malowaną na czarno, T-drive**

główka 60° z 4 żebrami, segment frezujący na chwycie, specjalna końcówka tnąca typ 17, gwint częściowy, hartowany i pasywowany z polyskiem

Hardhoutschroef met kleine kop, T-drive

kop 60° met 4 freesribben, freesribben op de schacht, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

Tropical hardwood screw with small head, T-drive


head 60° with 4 ribs, milling segment on the shank, special cutting point type 17, partial thread, hardened and passivated bright

Hartholzschrauben mit Senkkopf, I-Stern Antrieb

Kopf 60° mit 4 Fräsrillen und Fräsrillen auf dem Schaft, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PWHTG001



d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]		
STANDARDOWE OPAKOWANIE - STANDAARDVERPAKKING - STANDARD PACKING - NORMALPACKUNG							
5,0	40	PFWHTGC00005000402	5410439352284	TX 25	7,5	200	7200
	50	PFWHTGC00005000502	5410439403023	TX 25	7,5	200	4800
	60	PFWHTGC00005000602	5410439403030	TX 25	7,5	200	3200
	70	PFWHTGC00005000702	5410439403047	TX 25	7,5	200	3200
	80	PFWHTGC00005000802	5410439403054	TX 25	7,5	200	3200

* Do mocowania desek z twardego drewna zalecamy wkręty o średnicy ≥ 5 mm.

* Voor het bevestigen van terrassen in hardhout raden wij schroeven met diameter ≥ 5 mm aan.

* We recommend screws with diameter ≥ 5 mm when fixing hardwood deckings.

* Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von ≥ 5 mm für Hartholzterrassen.

**INFO****AISI 410**

- Nie nadaje się do drewna zawierającego duże ilości garbników;
- Nieodporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w środowisku chlorowym;
- Śruby wykonane z AISI 410 są hartowane i polerowane. Ze względu na swoje naturalne właściwości ta matenzyticzna stal nierdzewna jest (nieznacznie) namagnesowana.
- Not suitable for woods containing high amounts of tanning agents;
- Not acid resistant and not suitable for use in chlorous environments;
- Screws made of AISI 410 are hardened and polished. Due to its natural properties this matensitic stainless steel is (slightly) magnetised.
- Niet geschikt voor looizuurhoudende houtsoorten;
- Niet zuurbestendig en is niet geschikt voor gebruik in chloorhoudende milieus;
- Schroeven vervaardigd uit AISI 410 zijn gehard en gepolished. Door de natuurlijke eigenschappen is dit martensitisch roestvrij staal (licht) magnetisch.