

02.01.2015

KARTA TECHNICZNA **TAŚMA KOMINOWA KOMIN-3D**

PRODUKT:

Taśma kominowa 3D służy do uszczelniania połączeń pomiędzy dachem a kominem lub ścianą, wykonana z warstwy tłoczonego aluminium. Od wewnętrznej strony na całej powierzchni pokryta klejem butylowym.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale przyczepna do każdej powierzchni
- odporna na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz, wilgoć i procesy starzenia
- duża elastyczność i plastyczność, zapewnia natychmiastowe uszczelnienie obrabianych powierzchni
- tzw. system 3D pozwala na bardzo łatwe profilowanie taśmy we wszystkich kierunkach

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnienie połączeń dachu z kominem lub ścianą,
- uszczelnienie wykuszy i okien dachowych

CHARAKTERYSTYKA:

Krajowa ocena techniczna ITB o numerze ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1

Materiał	Aluminium
Grubość aluminium	0,10 mm
Grubość butylu	1,0mm
Odporność na starzenie	bardzo dobra
Odporność temp.	-30 bis +80°C
Temperatura obróbki	+ 5do + 40°C

ROZMIAR ROLKI

Szerokość rolki: 300 mm

Długość rolki: 5m

Opakowanie: Karton 20m (4 rolki)

KOLORY ALUMINIUM

antracyt, ceglasty, brązowy, czarny, zielony, czerwony, wiśniowy, kasztanowy

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 10 °C

ZALECENIA BHP

Przy użyciu taśmy kominowej przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.