

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/9/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Taśma Alubutyl
2. Nazwa producenta
Pan Łącznik sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 10
62-571 Lisiec Wielki
NIP: PL 665-306-86-15
3. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2
4. Deklarowane właściwości użytkowe

Materiał	Aluminium lakierowane o grubości 40µm i butyl o grubości 0.7mm, łączone w nowoczesnej technologii, zabezpieczone zdejmowaną folią rozdzielającą polipropylenową o grubości 38µm
Grubość Aluminium	40µm
Grubość butyl	0.7mm
Grubość folia PP	38µm
Szerokość taśmy	50mm-450mm
Gęstość butylu	1.40-1.50 g/cm ³

Wytrzymałość na rozciąganie • Podłużne • Poprzeczne	260 N/5cm 300 N/5cm
Wydłużenie • Podłużne • Poprzeczne	10% 20%
Elastyczność w niskich temperaturach	-24°C
Odporność termiczna	-30°C do +90°C(do 1 h 200°C)
Temperatura obróbki	+5°C do + 40°C
Odporność na UV	Tak
Okres przechowywania od +5°C do +25°C	2 lata

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction Product Regulation – CPR)

7. Taśma Alubutyl stosowana jest w budownictwie:

- Obróbki dekarские masztów antenowych, włączów dachowych, okien dachowych, lukarn, kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włączów, okapów, rynien koszowych, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, kopuł, parapetów zewnętrznych itp.
- Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej w konstrukcjach stalowych
- Uszczelnianie szwów, rozerwów, szpar i przecieków w pokryciach dachowych z blachy falistej i trapezowej oraz dachówki ceramicznej
- Zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich, rur, zbiorników
- Inne zastosowania zabezpieczające i wygłuszające np. w przemyśle samochodowym