

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 5/5/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Taśma kalenicowa Geo Vent
2. Nazwa producenta
Pan Łącznik sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 10
62-571 Lisiec Wielki
NIP: PL 665-306-86-15
3. Deklarowane właściwości użytkowe:
Wyrób wymieniony w punkcie 1. posiada właściwości użytkowe zgodnie z
Aprobata Techniczną ITB-KOT-2020/ 1225 wyd. 1 wydaną przez Instytut
Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
4. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 2
5. Deklarowane właściwości użytkowe

Materiał	Aluminium+Geowłóknina+
	klej butylowy
Grubość pasków butylowych	1mm, 1,5mm, 2mm
Grubość aluminium	0,1mm -0,12 mm
Wartość pofalowania aluminium	5%-35%
Kolor włókniny	czarny
Powierzchnia wentylacyjna	ok.170 cm ² / 1 mb
Gramatura włókniny	ok. 100g/m ²
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej DIN	B2
4102	
Odporność temp.	-30 bis +80°C
Temperatura obróbki	+ 5do + 40°C

6. System lub systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 zgodnie z załącznikiem V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 (Construction Product Regulation – CPR)

7. Taśma Geo Vent stosowana jest w budownictwie:

- Wentylacja i uszczelnienie kalenicy i grzbietu dachów skośnych krytych dachówką i blachą
- Taśma pozwala na odprowadzenie pary wodnej przenikającej przez konstrukcje warstwy dachu z użytkowanego poddasza i jednocześnie zabezpiecza przed wnikaniem wody, pyłu, kurzu pod pokrycie dachowe