
TAŚMA ALUBUTYL DR

PRODUKT:

Taśma o szerokości od 50mm do 450mm na całej szerokości folii aluminiowej pokryta butylem o najlepszej możliwej lepkości zabezpieczona zdejmowaną folią rozdzielającą. Zapewnia doskonałe uszczelnienie. Tłumienie i komfort przy klejeniu oraz niska masa zdecydowanie deklasują twarde, grube i ciężkie maty bitumiczne.

Dostępne w kolorach: ceglasty, czarny, szary, brązowy, srebrny.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Wysoka elastyczność
- Izolacja drgań i wibracji
- Blokowanie hałasu
- Redukcja przenikania ciepła dzięki Aluminium
- Odporność na wodę i oleje
- Bardzo mocny klej
- Odporność na pleśń
- Brak toksyczności
- Stosowanie w temperaturze od +5°C do +40°C

ZASTOSOWANIE:

- Obróbki dekarские masztów antenowych, włączów dachowych, okien dachowych, lukarn, kominów spalinowych i wentylacyjnych, świetlików, włączów, okapów, rynien koszowych, krawędzi dachów, balkonów, tarasów, kopuł, parapetów zewnętrznych itp.
- Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej w konstrukcjach stalowych, uszczelnianie szwów, rozerwań, szpar i przecieków w pokryciach dachowych z blachy falistej, trapezowej oraz dachówki ceramicznej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich, rur, zbiorników.
- Umożliwia różnorodne zastosowanie i gwarantuje optymalną ochronę przeciwdeszczową.
- Inne zastosowania: zabezpieczające i wygłuszające np. w przemyśle samochodowym.

KOMPOZYCJA:

Materiał	Aluminium lakierowane o grubości 40µm i butyl o grubości 0.7mm, łączone w nowoczesnej technologii, zabezpieczone zdejmowaną folią rozdzielającą polipropylenową o grubości 38µm
Grubość Aluminium	40µm
Grubość butyl	0.7mm
Grubość folia PP	38µm
Szerokość taśmy	50mm-450mm
Gęstość butylu	1.40-1.50 g/cm ³

CHARAKTERYSTYKA:

Wytrzymałość na rozciąganie • Podłużne • Poprzeczne	260 N/5cm 300 N/5cm
Wydłużenie • Podłużne • Poprzeczne	10% 20%
Elastyczność w niskich temperaturach	-24°C
Odporność termiczna	-30°C do +90°C(do 1 h 200°C)
Temperatura obróbki	+5°C do + 40°C
Odporność na UV	Tak
Okres przechowywania od +5°C do +25°C	2 lata

ROZMIAR ROLKI

Szerokość: 50-450mm

Długość rolki: 10m

KOLORY ALUMINIUM

ceglasty, czarny, szary, brązowy, srebrny

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące od daty produkcji w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C

SPOSÓB MONTAŻU

- Wyszczotkować i osuszyć powierzchnię aplikacji.
- Rozwinąć, przyłożyć i odetknąć taśmę.
- Po usunięciu 30 do 40 cm folii rozdzielającej umieścić taśmę na powierzchnię aplikacji, całkowicie usunąć folię rozdzielającą, przykleić i mocno docisnąć.