

TAŚMA KALENICOWA GEO VENT

PRODUKT:

Paroprzepuszczalna taśma kalenicowa w postaci dwóch pasów aluminium wykończonych od spodu samoprzylepnymi paskami butylu połączonych ze sobą za pomocą geowłókniny Polipropylenowej.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Efektywna wentylacja kalenicy i naroży dachu za pomocą paroprzepuszczalnej geowłókniny PP
- Taśma idealnie przepuszcza powietrze i wilgoć, zabezpieczając jednocześnie przed wnikaniem pod pokrycie dachowe wody deszczowej, śniegu oraz owadów.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Wyjątkowo trwałe mocowanie geowłókniny do aluminium
- Bardzo duża elastyczność taśmy zapewnia łatwy montaż
- Różne szerokość taśmy umożliwiają odpowiedni wybór taśmy do konkretnego pokrycia dachowego oraz kształtu dachu.

ZASTOSOWANIE:

- Wentylacja i uszczelnienie kalenicy i grzbietu dachów skośnych krytych dachówką i blachą
- Taśma pozwala na odprowadzenie pary wodnej przenikającej przez konstrukcje warstwy dachu z użytkowanego poddasza i jednocześnie zabezpiecza przed wnikaniem wody, pyłu, kurzu pod pokrycie dachowe

CHARAKTERYSTYKA:

Aprobata techniczna ITB o numerze ITB-KOT-2020/1225 wyd. 1

Materiał	Aluminium+Geowłóknina
Grubość aluminium	PP + wstęga butylowa
Kolor włókniny	0,10mm - 0,12 mm
Powierzchnia wentylacyjna	czarny
Gramatura włókniny	ok.170 cm ² / 1 mb
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej DIN 4102	ok. 100g/m ²
Odporność temp.	B2
Temperatura obróbki	-30 bis +80°C
	+ 5do + 40°C

ROZMIAR ROLKI

390mm, 340mm, 310mm, 300 mm, 240mm, 230mm, 200mm, 180mm, 150mm

Długość rolki: 5m

Opakowanie: karton

KOLORY ALUMINIUM

antracyt, ceglasty, brązowy, czarny, zielony, czerwony, wiśniowy, kasztanowy

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 10 °C

ZALECENIA BHP

Przy użyciu taśmy kalenicowej przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.