

- Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4886-2025
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PSRT 60-200
2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do drewnianych elementów konstrukcyjnych
3.

Producent

DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4.

Przedstawiciel

nd
5.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości

2+
6.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Zakładowa kontrola produkcji	Instytut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPR-0122/Z	-
Ocena techniczna	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 24/0873	EAD 130186-00-0603

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	według dokumentu
Trwałość i przydatność użytkowa	1 i 2 wg PN-EN 1995-1-1:2010	ETA 24/0873
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	A1	ETA 24/0873
Odporność na ogień	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 24/0873
Higiena, zdrowie i środowisko	Materiał bezpieczny	ETA 24/0873
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 24/0873
Sztywność	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 24/0873
Podatność w badaniach cyklicznych	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 24/0873
Nośność- Nacisk		
Drewno N Rk, V, w	113,4 kN	ETA 24/0873
Stal N Rd, V, s	57,3 kN	ETA 24/0873
Nośność- Ścinanie F		
Drewno N Rk, H1, w	19,5 kN	ETA 24/0873
Stal N Rd, H1, s	0,5 kN	ETA 24/0873

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.